

Datum: 06.06.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT BENCIN

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.855,71 €**Cena s popustom z DDV: **1.856,21 €**Cena s popustom brez DDV: **1.521,48 €**

Na zalogi

LF 100 LAT je hitro delujoči naprej usmerjeni vibracijski kompakter, zasnovan za učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. Idealen je za popravila in vzdrževalna dela, kot so dovozi in parkirišča. Velik vodni rezervoar ima povečan pokrov, ki omogoča manj pogoste in hitrejše polnitve. Enostavno ga je očistiti, ne pušča sledi na tlaku in uporablja vodo, ki je na voljo na gradbišču.

Profesionalna vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT za asfaltna in zemeljska dela

Husqvarna LF 100 LAT je zmogljiva bencinska vibro plošča, zasnovana za dolgotrajno in učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. Ta naprava z operativno maso 109 kg in močnim Honda GX160 motorjem predstavlja idealno rešitev za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo opremo za zahtevna gradbena dela.

Napredne tehnologije za maksimalno učinkovitost

Vibro plošča je opremljena s patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami (pod 2 m/s²), ki omogoča več ur dela brez utrujenosti in v skladu z zakonskimi omejitvami. S centrifugalno silo 17 kN in hitrostjo 25 m/min zagotavlja hitro in kakovostno kompaktiranje na različnih površinah. Posebej zasnovana spodnja plošča širine 500 mm je optimizirana za delo z asfaltom, kar preprečuje lepljenje na vročih površinah in ne pušča sledi pri obračanju. Inteligentni sistem zalivanja uporablja minimalno količino vode z enostavno prilagodljivim pretokom.

Prednosti Husqvarna LF 100 LAT

- Velik, proti koroziji odporen vodni rezervoar za daljše delo brez prekinitvev
- Močan 3,6 kW bencinski motor z zanesljivim povratnim zagonom
- Kompaktne dimenzije (1020 × 500 × 1005 mm) za enostavno manevriranje
- Nizka raven vibracij na ročajih za večje udobje upravljavca
- Robustna konstrukcija za dolgotrajno uporabo v zahtevnih pogojih

Vibro plošča Husqvarna LF 100 LAT združuje izjemno zmogljivost, ergonomijo in trajnost v eni napravi. Njena vsestranskost omogoča uporabo tako na asfaltnih kot tudi zemeljskih površinah, kar jo naredi nepogrešljivo opremo za gradbena podjetja

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Model motorja	GX160
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	FORWARD PLATE
Vrsta energije/goriva	LF 100 LAT Honda
Dolžina velikosti izdelka	Bencin
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,020 mm
Višina velikosti izdelka	1,3 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	1,005 mm
Centrifugalna sila	8 m/s ²
Hitrost	17 kN
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	25 m/min
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	93 dB(A)
Bruto teža artikla	105 dB(A)
Operativna masa	107,000 g
Širina plošče	109 kg
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	500 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	620 mm
Višina embalaže	757 g/kWh
Širina embalaže	840 mm
	850 mm

, ki se ukvarjajo z urejanjem cest, pločnikov, parkirišč in drugih podobnih površin.
