

Datum: 16.06.2025



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L za kamnine

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.079,39 €**Cena s popustom z DDV: **1.455,57 €**Cena s popustom brez DDV: **1.193,09 €****Ni na zalogi**

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L je profesionalna rešitev za zbijanje tal, zasnovana za učinkovito kompaktiranje zemlje. Ta lahka in zmogljiva naprava z Hondinim motorjem GX120 in močjo 2,4 kW omogoča hitro in natančno delo. S širino plošče 320 mm in operativno maso 53,9 kg je idealna za manjše do srednje velike projekte. Njena centrifugalna sila 8,4 kN in hitrost 23 m/min zagotavlja optimalno zbijanje, medtem ko ergonomski dizajn omogoča udobno uporabo.

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L:

Profesionalna moč v kompaktni obliki

Husqvarna LF 50 L je vrhunska vibro plošča, zasnovana za zahtevne profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje za zbijanje tal. Ta model se ponaša z izjemno zmogljivostjo in ergonomsko zasnovano, kar ga uvršča med vodilne izdelke v svojem razredu.

Zmogljivost in učinkovitost

V srcu LF 50 L bije zanesljiv Hondin motor GX120, ki zagotavlja impresivno moč 2,4 kW. Ta pogonski sklop v kombinaciji s frekvenco 95 Hz in centrifugalno silo 8,4 kN omogoča izjemno učinkovito zbijanje tal. Plošča širine 320 mm omogoča natančno delo tudi na manjših površinah, medtem ko hitrost 23 m/min zagotavlja hitro napredovanje pri delu.

Ergonomija in udobje uporabe

Husqvarna je pri razvoju LF 50 L posebno pozornost namenila ergonomiji. Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami bistveno zmanjšuje obremenitev uporabnika, kar omogoča daljše obdobje dela brez utrujenosti. To je še posebej pomembno pri dolgotrajnih projektih, kjer je ključna vzdržljivost operaterja.

Vsestranskost in prilagodljivost

LF 50 L se odlično obnese pri različnih vrstah tal, še posebej pa je učinkovita pri zbijanju zemlje. Njena operativna masa 53,9 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo zbijanja in obvladljivostjo. To jo naredi idealno za širok spekter aplikacij, od urejanja dvorišč do popravil cest in tlakovanja.

Praktičnost in enostavnost uporabe

Zasnova LF 50 L vključuje številne praktične elemente, ki olajšajo delo in transport:

- Dvižno uho za en

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Model motorja	GX120
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	FORWARD PLATE LF 50 L 320 mm Honda GX120
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,5 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	7,8 m/s ²
Centrifugalna sila	8,4 kN
Hitrost	23 m/min
Operativna masa	53,9 kg
Bruto teža artikla	66,500 g
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	85 dB(A)
Frekvenca	95 Hz
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina plošče	320 mm
Širina velikosti izdelka	320 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Dolžina velikosti izdelka	680 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	965 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	976 g/kWh

ostavno nalaganje in razlaganje

- Zložljiv ročaj za kompaktno shranjevanje in transport
- Možnost namestitve koles za lažje premikanje po delovišču

Varnost in okoljevarstvo

Husqvarna je poskrbela tudi za varnost in okoljevarstvene vidike. Z zajamčeno ravno zvočne moči 102 dB(A) in izpušnimi emisijami CO₂ 976 g/kWh, LF 50 L izpolnjuje stroge okoljske standarde. Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca 85 dB(A) pa zagotavlja varno delovno okolje za operaterja.

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L predstavlja vrhunsko orodje za profesionalne uporabnike, ki zahtevajo zanesljivost, učinkovitost in ergonomijo. Ne glede na to, ali gre za manjše projekte ali obsežnejša dela, LF 50 L zagotavlja konsistentne in kakovostne rezultate pri zbijanju tal.
