

Datum: 16.05.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L za kamnine

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **2.495,68 €**Cena s popustom z DDV: **1.746,98 €**Cena s popustom brez DDV: **1.431,95 €****Ni na zalogi**

LF 50 L je lahka in hitra vibro plošča, ki je idealna za zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. Edinstvena oblika plošče in optimalna hitrost omogočata hitro in enostavno zbijanje. Patentirani ročaj z nizkimi vibracijami je odličen pri daljšem delu. Kompaktna oblika z zložljivim ročajem pa olajša transport in shranjevanje.

Vibro plošča Husqvarna LF 50 L - Profesionalna rešitev za zbijanje tal

Husqvarna LF 50 L je lahka in izjemno učinkovita vibro plošča, zasnovana za profesionalno zbijanje tankih do srednjih plasti zrnatih tal. S svojo edinstveno obliko plošče in optimalno hitrostjo omogoča hitro in enostavno zbijanje, kar bistveno poveča vašo produktivnost na gradbišču.

Vrhunska ergonomija za dolgotrajno delo

Ena najpomembnejših prednosti te vibro plošče je patentirani ročaj z nizkimi vibracijami, ki znižuje ravni vibracij pod 2 m/s². To vam omogoča neprekinjeno delo več ur brez utrujenosti ali preseganja zakonsko določenih mejnih vrednosti za vibracije. Za profesionalce, ki opravljajo dolgotrajne projekte, je ta lastnost neprecenljiva.

Enostavno upravljanje in transport

LF 50 L je opremljen s premišljenimi elementi za enostavno uporabo:

- Dvižno uho za hitro nalaganje
- Popolnoma zložljiv ročaj, ki prihrani prostor pri transportu in shranjevanju
- Opcijski komplet koles za enostavno premikanje po gradbišču

Zaščita tlakovancev in profesionalni rezultati

Za posebne naloge je na voljo dodatni komplet za tlakovanje, ki se enostavno pritrdi in učinkovito ščiti tlakovce pred praskami in razpokanjem. To je idealno za projekte ureditve okolice, kjer je estetski vidik končnega izdelka enako pomemben kot strukturna trdnost.

Tehnične zmogljivosti za profesionalno uporabo

Z zmogljivim Hondinim motorjem GX120 z močjo 2,4 kW, frekvenko 95 Hz in centrifugalno silo 8,4 kN, LF 50 L zagotavlja učinkovito zbijanje pri hitrosti 23 m/min. Širina ploš

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Model motorja	GX160
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	FORWARD PLATE LF 50 L 320 mm Honda GX160
Vrsta energije/goriva	Bencin
Vibracije desni/zadni ročaj	2 m/s ²
Centrifugalna sila	8,4 kN
Vibracije levi/sprednji ročaj	8 m/s ²
Hitrost	22 m/min
Operativna masa	55,8 kg
Bruto teža artikla	74,000 g
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	87 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102 dB(A)
Širina plošče	320 mm
Širina velikosti izdelka	320 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Dolžina velikosti izdelka	940 mm
Višina velikosti izdelka	965 mm

če 320 mm omogoča natančno delo tudi na manjših površinah, medtem ko operativna masa 53,9 kg zagotavlja optimalno ravnovesje med močjo zbivanja in obvladljivostjo.

Husqvarna LF 50 L je idealna izbira za manjše do srednje velike gradbene projekte, popravila cest, ureditev dvorišč, tlakovcev in pločnikov, kjer je potrebno kakovostno zbivanje tal za trajno in stabilno podlago.
