

Datum: 15.04.2026



(slika je simbolična)

## Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **3.008,61 €**Cena s popustom z DDV: **2.106,03 €**Cena s popustom brez DDV: **1.726,25 €**

### Na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT za kamnine/asfalt je vrhunski stroj za zbijanje zemljine in asfalta. S centrifugalno silo 19 kN in širino plošče 420 mm zagotavlja učinkovito delo na različnih površinah. Opremljena je s Honda GX160 bencinskim motorjem moči 3,6 kW, ki omogoča hitrost 33 m/min. Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (6,7 m/s<sup>2</sup>) omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti. Vključuje namakalni sistem za delo na asfaltu in zložljiv ročaj za enostavno shranjevanje.

### Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT: Moč in učinkovitost v enem

Vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT je vrhunski stroj, zasnovan za profesionalno zbijanje zemljine in asfalta. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno rešitev za gradbena podjetja, ki zahtevajo visoko zmogljivost in zanesljivost.

### Zmogljiv motor in učinkovito delovanje

V srcu te vibro plošče bje zanesljiv Honda GX160 bencinski motor z močjo 3,6 kW. Ta pogonski sklop zagotavlja centrifugalno silo 19 kN, kar omogoča učinkovito zbijanje različnih materialov. S hitrostjo 33 m/min in frekvenco 95 Hz stroj zagotavlja hitro in temeljito zbijanje na gradbiščih.

### Ergonomska zasnova za udobje uporabnika

Husqvarna LF 80 LAT se ponaša s patentiranim ročajem z nizkimi vibracijami, ki zmanjšuje obremenitev operaterja. Z vrednostjo emisije vibracij 6,7 m/s<sup>2</sup> omogoča dolgotrajno delo brez prekomerne utrujenosti. To je posebej pomembno pri dolgih delovnih dnevih in zahtevnih projektih.

### Vsestranska uporaba na različnih površinah

Stroj je opremljen s kombinirano spodnjo ploščo širine 420 mm, ki je posebej zasnovana za delo tako na zemlji kot na asfaltu. To zagotavlja vsestransko uporabo na različnih gradbiščih brez potrebe po menjavi opreme.

### Napredni namakalni sistem

Za delo na vročem asfaltu je LF 80 LAT opremljen z učinkovitim namakalnim sistemom. Ta preprečuje lepljenje asfalta na spodnjo ploščo in omogoča natančno nastavitvev pretoka vode, kar optimizira porabo in podaljš

## Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Model motorja	GX160
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	FORWARD PLATE
Dolžina velikosti izdelka	LF 80 LAT Honda
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,037 mm
Višina velikosti izdelka	1,2 m/s <sup>2</sup>
Vibracije levi/sprednji ročaj	1,114 mm
Centrifugalna sila	6,7 m/s <sup>2</sup>
Hitrost	19 kN
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	33 m/min
Frekvenca	91 dB(A)
Operativna masa	95 Hz
Bruto teža artikla	95 kg
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	97,000 g
Širina plošče	105 dB(A)
Širina velikosti izdelka	420 mm
Dolžina embalaže	420 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	620 mm
Višina embalaže	757 g/kWh
Širina embalaže	840 mm
	850 mm

uje čas neprekinjenega dela.

### **Enostavno rokovanje in vzdrževanje**

Stroj je opremljen s transportnimi kolesci, ki olajšajo premikanje po gradbišču. Zložljiv ročaj omogoča kompaktno shranjevanje in enostaven transport. Z operativno maso 95 kg je dovolj robusten za zahtevna dela, a še vedno priročen za upravljanje.

### **Varnost in skladnost s predpisi**

Husqvarna LF 80 LAT izpolnjuje stroge varnostne standarde. Z zagotovljeno ravno moči zvoka 105 dB(A) in emisijami izpuha CO<sub>2</sub> 757 g/kWh (EU V) je skladen z najnovejšimi okoljskimi predpisi.

Ne glede na to, ali delate na manjših popravilih pločnikov ali večjih infrastrukturnih projektih, je vibro plošča Husqvarna LF 80 LAT zanesljiv partner, ki združuje moč, učinkovitost in uporabniku prijazno zasnovo za optimalne rezultate zbivanja.

---