

Datum: 31.05.2026



Husqvarna LFe 60 LAT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **5.637,48 €**

Cena s popustom z DDV: **3.946,24 €**

Cena s popustom brez DDV: **3.234,62 €**

Ni na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LFe 60 LAT je inovativna električna naprava za zbijanje asfalta in zemlje. Brez CO₂ izpustov in z nizko ravno hrupa je idealna za delo v zaprtih prostorih in urbanih območjih. Njena ergonomska zasnova z nizko vibracijo in enostavno uporabo omogoča daljše delovne ure z manj utrujenosti. Kljub lažjemu vzdrževanju je težja od bencinskih različic, kar zagotavlja učinkovito zbijanje. Opremljena je z nastavljivim vodnim rezervoarjem za optimalno delo na asfaltu.

Revolucionarna Vibro plošča Husqvarna LFe 60 LAT

Vibro plošča Husqvarna LFe 60 LAT predstavlja vrhunec sodobne tehnologije v svetu zbijanja tal. Ta inovativna naprava združuje moč, učinkovitost in okolju prijazno delovanje v enem kompaktnem paketu.

Ključne prednosti:

- Brez CO₂ izpustov med delovanjem
 - Nizka raven hrupa za delo v urbanih območjih
 - Enostavno vzdrževanje in nižji obratovalni stroški
 - Ergonomska zasnova za udobno in dolgotrajno uporabo
 - Močno zbijanje kljub električni zasnovi
 - Pametno upravljanje vode za optimalno delo na asfaltu
- Z močjo 1,8 kW in centrifugalno silo 10,4 kN Husqvarna LFe 60 LAT zagotavlja izjemne rezultate zbijanja. Njena 72-voltna Li-ion baterija omogoča dolgotrajno delovanje brez potrebe po dolivanju goriva. To ne le zmanjšuje obratovalne stroške, ampak tudi bistveno poenostavlja vsakodnevno uporabo.

Ergonomija je bila ključni poudarek pri zasnovi te vibro plošče. Patentiran ročaj z nizkimi vibracijami (samo 1,53 m/s²) zmanjšuje utrujenost operaterja in omogoča daljše delovne izmene. Transportna kolesa in zložljiv ročaj dodatno olajšajo premikanje naprave med delovišči.

Z ravno zvočnega tlaka 85 dB(A) pri ušesu operaterja in zagotovljeno ravnijo zvočne moči 100 dB(A) je LFe 60 LAT idealna za delo v hrupno občutljivih okoljih. To odpira nove možnosti uporabe v zaprtih prostorih in urbanih območjih, kjer so emisije in hrup strogo regulirani.

Posebnost te vibro plošče je tudi njen nastavljiv vodni rezervoar s kapaciteto 5 litrov. Ta omogoča natančno

Specifikacije

Baterijski ekosistem	Honda
OEEO klasificirano	Ne
Tip baterije	Li-ion
	FORWARD PLATE
Variacija izdelka	LFe 60 LAT
	Honda eGX 350
	mm
Vir napajanja	Baterija
Dolžina velikosti izdelka	1,005 mm
Vibracije desni/zadnji ročaj	1,53 m/s ²
Vibracije levi/sprednji ročaj	1,53 m/s ²
Izhodna moč	1,8 kW
Prostornina rezervoarja za vodo	5 l
Centrifugalna sila	10,4 kN
Hitrost	23 m/min
Napetost baterije	72 v
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	85 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	88 kg
Bruto teža artikla	92,000 g
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	100 dB(A)
Širina plošče	350 mm
Širina velikosti izdelka	350 mm
Širina embalaže	612 mm
Višina embalaže	820 mm
Dolžina embalaže	843 mm
Višina velikosti izdelka	966 mm

odmerjanje vode za preprečevanje lepljenja asfalta, medtem ko pametno oblikovana spodnja plošča ne pušča sledi na površini.

Kljub svoji teži 88 kg, ki zagotavlja učinkovito zbijanje, je LFe 60 LAT zaradi svoje električne zasnove izjemno enostavna za upravljanje in vzdrževanje. S širino plošče 350 mm in hitrostjo 23 m/min je primerna za širok spekter aplikacij, od manjših popravil do večjih gradbenih projektov.

Husqvarna LFe 60 LAT ni le orodje, temveč naložba v prihodnost gradbeništva. Z enoletno garancijo in zanesljivo podporo proizvajalca predstavlja pametno izbiro za profesionalce, ki cenijo učinkovitost, ergonomijo in okoljsko odgovornost.
