Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LFV 100 D

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Šifra:

Redna cena z DDV:	**4.506,87 €**
Cena s popustom z DDV:	**3.154,81 €**
Cena s popustom brez DDV:	**2.585,91 €**

Ni na zalogi

LFV 100 D je hitro delujoči naprej usmerjeni vibracijski kompaktor, idealen za zgoščevanje tankih do srednje debelih plasti zemljin. Optimizirana hitrost omogoča enostavno zgoščevanje z visoko produktivnostjo.

Robustna Vibro plošča Husqvarna LFV 100 D za profesionalno kompaktiranje

Husqvarna LFV 100 D je visoko zmogljiva vibracijska plošča, zasnovana za učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. S svojo trpežno konstrukcijo in zanesljivim delovanjem predstavlja idealno rešitev za gradbene projekte vseh velikosti.

Zmogljive tehnične lastnosti

Opremljena z dizelskim motorjem Hatz 1B20 z močjo 3,2 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 17 kN, kar omogoča učinkovito kompaktiranje tudi zahtevnejših površin. S hitrostjo 25 m/min in frekvenco 95 Hz hitro in temeljito opravi delo na večjih površinah. Širina plošče 500 mm omogoča optimalno ravnovesje med pokritostjo površine in dostopom do ožjih prostorov.

Ključne prednosti

• **Trpežna zasnova** - zagotavlja optimalno moč in hitrost za učinkovito dokončanje vsakega projekta
• **Zanesljivost z minimalnim vzdrževanjem** - konstrukcija omogoča enostavno uporabo in zmanjšuje potrebo po pogostem vzdrževanju
• **Prilagodljivost različnim aplikacijam** - primerna za kompaktiranje tako asfalta kot zemlje
• **Enostavno upravljanje in transport** - opremljena z dvižnim očesom in možnostjo dodatnih koles ali trakov za prevoz z viličarjem
• **Opcijski dodatki za različne namene** - možnost dodatnega vodnega rezervoarja za asfaltne aplikacije in kompleta za tlakovanje, ki ščiti tlakovce pred poškodbami

Ergonomija in varnost

Z operativno maso 102,4 kg je LFV 100 D dovolj robustna za zahtevne projekte, a še vedno obvladljiva za upravljavca. Kompaktne dimenzije (955 x 500 x 923

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Dizel
Variacija izdelka	FORWARD PLATE LFV 100 Hatz
Vrsta energije/goriva	Dizel
Model motorja	1B20
Vibracija roke in roke (Aeq)	7 m/s²
Vibracije levi/sprednji ročaj	7 m/s²
Centrifugalna sila	17 kN
Hitrost	25 m/min
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	91 dB(A)
Operativna masa	102.4 kg
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	104 dB(A)
Bruto teža artikla	109,500 g
Širina plošče	500 mm
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	620 mm
Višina embalaže	840 mm
Širina embalaže	850 mm
Višina velikosti izdelka	923 mm
Dolžina velikosti izdelka	955 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	987 g/kWh

mm) omogočajo enostavno manevriranje tudi v omejenih prostorih. Stopnja vibracij 7 m/s² in raven zvočnega tlaka 91 dB(A) zagotavljata razumno delovno okolje za uporabnika.
Za zaščito okolice in operaterja stroj deluje z zmanjšanimi izpušnimi emisijami (CO_2 EU V: 987 g/kWh), zajamčena raven zvočne moči pa znaša 104 dB(A).