

Datum: 15.04.2026



Vibro plošča Husqvarna Lfv 100 D

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **4.590,33 €**

Cena s popustom z DDV: **3.213,23 €**

Cena s popustom brez DDV: **2.633,80 €**

Ni na zalogi

LFV 100 D je hitro delujoči naprej usmerjeni vibracijski kompaktor, idealen za zgoščevanje tankih do srednje debelih plasti zemljin. Optimizirana hitrost omogoča enostavno zgoščevanje z visoko produktivnostjo.

Robustna Vibro plošča Husqvarna Lfv 100 D za profesionalno kompaktiranje

Husqvarna Lfv 100 D je visoko zmogljiva vibracijska plošča, zasnovana za učinkovito kompaktiranje asfalta in zemlje. S svojo trpežno konstrukcijo in zanesljivim delovanjem predstavlja idealno rešitev za gradbene projekte vseh velikosti.

Zmogljive tehnične lastnosti

Opremljena z dizelskim motorjem Hatz 1B20 z močjo 3,2 kW, ta vibro plošča zagotavlja impresivno centrifugalno silo 17 kN, kar omogoča učinkovito kompaktiranje tudi zahtevnejših površin. S hitrostjo 25 m/min in frekvenco 95 Hz hitro in temeljito opravi delo na večjih površinah. Širina plošče 500 mm omogoča optimalno ravnovesje med pokritostjo površine in dostopom do ožjih prostorov.

Ključne prednosti

- **Trpežna zasnova** - zagotavlja optimalno moč in hitrost za učinkovito dokončanje vsakega projekta
- **Zanesljivost z minimalnim vzdrževanjem** - konstrukcija omogoča enostavno uporabo in zmanjšuje potrebo po pogostem vzdrževanju
- **Prilagodljivost različnim aplikacijam** - primerna za kompaktiranje tako asfalta kot zemlje
- **Enostavno upravljanje in transport** - opremljena z dviznim očesom in možnostjo dodatnih koles ali trakov za prevoz z viličarjem
- **Opcijski dodatki za različne namene** - možnost dodatnega vodnega rezervoarja za asfaltne aplikacije in kompleta za tlakovanje, ki ščiti tlakovce pred poškodbami

Ergonomija in varnost

Z operativno maso 102,4 kg je Lfv 100 D dovolj robustna za zahtevne projekte, a še vedno obvladljiva za upravljavca. Kompaktne dimenzije (955 x 500 x 923

Specifikacije

Aplikacija za kompaktiranje	Asfalt in zemlja
Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Način vžiga	Povratni zagon
OEEO klasificirano	Ne
Tip motorja	Dizel
Variacija izdelka	FORWARD PLATE
Vrsta energije/goriva	LFV 100 Hatz
Model motorja	Dizel
Vibracije levi/sprednji ročaj	1B20
Centrifugalna sila	7 m/s ²
Hitrost	17 kN
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	25 m/min
Frekvenca	91 dB(A)
Operativna masa	95 Hz
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	102.4 kg
Bruto teža artikla	104 dB(A)
Širina plošče	109,500 g
Širina velikosti izdelka	500 mm
Dolžina embalaže	500 mm
Višina embalaže	620 mm
Širina embalaže	840 mm
Višina velikosti izdelka	850 mm
Dolžina velikosti izdelka	923 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	955 mm
	987 g/kWh

mm) omogočajo enostavno manevriranje tudi v omejenih prostorih. Stopnja vibracij 7 m/s^2 in raven zvočnega tlaka 91 dB(A) zagotavljata razumno delovno okolje za uporabnika.

Za zaščito okolice in operaterja stroj deluje z zmanjšanimi izpušnimi emisijami (CO_2 EU V: 987 g/kWh), zajamčena raven zvočne moči pa znaša 104 dB(A) .
