

Datum: 31.05.2026



## Vibro plošča Husqvarna LG 164 DIZEL

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **8.498,62 €**Cena s popustom z DDV: **5.524,10 €**Cena s popustom brez DDV: **4.527,95 €****Ni na zalogi**

LG 164 je kompakten, lahek, vendar močan reverzibilni vibracijski kompakter, razvit za manjša dela, kot so dovozi in poti, projekti zasebnih hiš in ozki jarki. Je idealni stroj za uporabo, ko so makadamske podlage tanjše in potrebujete okretno, odzivno upravljanje. Dizelski motor Hatz 1B20 zmanjšuje porabo goriva in emisije, medtem ko kakovostne komponente zmanjšujejo vibracije. Opremljen je s trpežno spodnjo ploščo iz jekla Hardox 400.

### Husqvarna LG 164 DIZEL Reverzibilna Vibro Plošča - Profesionalna Moč za Zahtevna Gradbena Dela

Husqvarna LG 164 je visoko zmogljiva reverzibilna vibro plošča, zasnovana za najzahtevnejše projekte utrjevanja tal. Z operativno maso 170 kg in impresivno centrifugalno silo 28 kN predstavlja idealno rešitev za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito opremo za utrjevanje srednje velikih do velikih površin.

### Vrhunska Konstrukcija za Dolgo Življenjsko Dobo

Plošče iz jekla Hardox 400 zagotavljajo izjemno odpornost proti obrabi in dolgo življenjsko dobo tudi pri najintenzivnejši uporabi. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in podaljšuje življenjsko dobo opreme. Robustni jekleni okvir učinkovito ščiti vitalne komponente - zmogljiv 3,1 kW dizelski motor Hatz 1B20 in menjalnik.

### Ergonomija in Uporabniška Izkušnja

- Enostavno upravljanje z ročico za premikanje naprej/nazaj in fiksnim oprijemom ročaja
- Nizka raven vibracij ročaja za manjšo utrujenost upravljavca
- Vgrajena dvizna ušesa za enostaven transport
- Hitrost 22 m/min za optimalno produktivnost

### Tehnično Dovršena za Maksimalno Učinkovitost

Z delovno širino 450 mm je LG 164 idealna za utrjevanje srednje velikih površin. Dizelski motor z ročnim zagonom zagotavlja zanesljivo delovanje tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih. Z upoštevanjem najnovejših standardov za izpušne emisije (CO<sub>2</sub> EU V: 987 g/kWh) predstavlja tudi okolju prijaznejšo izbiro v svoji kategoriji.

Kljub zmogljivosti je Husqvarna poskrbela za varnost in udobje uporabnika z nizko ravnjo zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca (84 dB(A)), kar omogoča dolgotrajno uporabo z manjšo utrujenostjo

## Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Indikator utrjenosti	Ne
Način vžiga	Povratni zagon
Tip motorja	Dizel
Variacija izdelka	REVERSIBLE PLATE LG 164 Hatz   450 mm
Vrsta energije/goriva	Dizel
Model motorja	1B20
Višina embalaže	1,200 mm
Hitrost	22 m/min
Centrifugalna sila	28 kN
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	84 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Operativna masa	170 kg
Bruto teža artikla	212,000 g
Širina plošče	450 mm
Širina velikosti izdelka	450 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Širina embalaže	800 mm
Izpušne emisije (CO <sub>2</sub> EU V)	987 g/kWh

0.

---