

Datum: 01.05.2026



Vibro plošča Husqvarna LG 164 BENCIN

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **7.122,70 €**Cena s popustom z DDV: **4.629,75 €**Cena s popustom brez DDV: **3.794,88 €**

Na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LG 164 je robustno gradbeno orodje, zasnovano za učinkovito zgoščevanje tal. S ploščo iz trpežnega jekla Hardox 400 in močnim okvirjem zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zaščito ključnih komponent. Enostavno upravljanje omogočata ročica za preklon smeri in fiksni ročaj, medtem ko nizke vibracije ročaja poskrbijo za udobje operaterja. Na voljo so različne različice, prilagojene specifičnim potrebam gradbenih projektov.

Vibro plošča Husqvarna LG 164: Moč in vzdržljivost za profesionalne gradbene projekte

Vibro plošča Husqvarna LG 164 je vrhunsko orodje za zgoščevanje tal, zasnovano za zahtevne gradbene projekte. Ta zmogljiva naprava združuje inovativno tehnologijo, robustno konstrukcijo in ergonomsko zasnovano, kar jo uvršča med vodilne izbire profesionalcev v gradbeništvu.

Ključne prednosti:

- Izjemna vzdržljivost: Plošča iz jekla Hardox 400 zagotavlja dolgotrajno uporabo in odpornost proti obrabi.
- Zaščita ključnih komponent: Močan jekleni okvir ščiti motor in prenos pred poškodbami.
- Enostavno upravljanje: Ročica za preklon smeri in fiksni ročaj omogočata natančno in udobno delo.
- Nizke vibracije: Napredna zasnova zmanjšuje obremenitev operaterja in povečuje produktivnost.
- Prilagodljivost: Na voljo so različne različice za optimalno prilagajanje različnim delovnim pogojem.

Plošča vibro plošče Husqvarna LG 164 je izdelana iz jekla Hardox 400, znanega po svoji izjemni trdnosti in odpornosti proti obrabi. Posebna zasnova preprečuje zatikanje kamnov med ploščo in okvirjem, kar zagotavlja nemoteno delovanje in podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Za dodatno zaščito in enostavno premikanje je vibro plošča opremljena z robustnim jeklenim okvirjem, ki ščiti vitalne dele, kot sta motor in prenos. Vgrajeno dvigalno oko omogoča hiter in varen transport med delovišči, kar prihrani čas in trud pri logistiki.

Upravljanje Husqvarne LG 164 je intuitivno in ergonomsko.

Ročica za preklon smeri omogoča natančno kontro

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Indikator utrjenosti	Ne
Model motorja	GX160
Način vžiga	Povratni zagon
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	REVERSIBLE PLATE LG 164 Honda 450 mm
Vrsta energije/goriva	Bencin
Višina embalaže	1,200 mm
Hitrost	22 m/min
Centrifugalna sila	28 kN
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	82 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	108 dB(A)
Operativna masa	157 kg
Bruto teža artikla	193,000 g
Širina plošče	450 mm
Širina velikosti izdelka	450 mm
Dolžina embalaže	600 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Širina embalaže	800 mm

lo gibanja naprej in nazaj, medtem ko fiksni ročaj zagotavlja stabilnost in nadzor na vseh vrstah površin. Ta zasnova odpravlja potrebo po stalnem potiskanju ali vlečenju med delovanjem, kar zmanjšuje utrujenost operaterja.

Ena izmed ključnih prednosti te vibro plošče je njena sposobnost zmanjševanja vibracij na ročaju. Skrbno načrtovana inženirska zasnova in uporaba visokokakovostnih komponent bistveno znižujejo raven vibracij, ki se prenašajo na roke operaterja. To ne le izboljšuje varnost pri delu, temveč tudi povečuje produktivnost in udobje med dolgotrajno uporabo. Husqvarna LG 164 je na voljo v različnih izvedbah, ki se razlikujejo po moči motorja, širini plošče in drugih značilnostih. To omogoča izbiro najbolj primerne različice za specifične zahteve posameznega projekta, naj gre za manjša popravila ali obsežna gradbena dela.

Z vsemi temi lastnostmi Husqvarna LG 164 predstavlja idealno izbiro za profesionalne gradbince, ki zahtevajo zanesljivo, učinkovito in vzdržljivo orodje za zgoščevanje tal. Njena robustna konstrukcija, enostavno upravljanje in nizke vibracije zagotavljajo optimalne rezultate in dolgoročno zadovoljstvo uporabnikov.
