

Datum: 30.04.2026



Vibro plošča Husqvarna LG 300 BENCIN

(slika je simbolična)

Kategorija: [Orodja za utrjevanje](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Redna cena z DDV: **8.445,98 €**

Spletna brez DDV: **4.499,90 €**

Spletna cena z DDV: **5.489,88 €**

Na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LG 300 je robustna in zmogljiva naprava za zgoščevanje tal. Izdelana iz trpežnega jekla Hardox 400, nudi dolgo življenjsko dobo in učinkovito delovanje. Z močnim okvirjem, enostavnim upravljanjem in nizko ravno vibracij na ročaju je idealna za profesionalno uporabo na gradbiščih. Na voljo so različne variante z bencinom ali dizelskim gorivom ter različnimi širinami plošče za prilagodljivost različnim delovnim potrebam.

Vibro plošča Husqvarna LG 300: Moč in vzdržljivost za profesionalno zgoščevanje tal

Vibro plošča Husqvarna LG 300 je vrhunska naprava, zasnovana za zahtevne naloge zgoščevanja tal na gradbiščih in drugih zahtevnih lokacijah. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami postavlja nove standarde v svoji kategoriji.

Ključne prednosti:

- Izjemna trajnost: Plošče so izdelane iz jekla Hardox 400, znanega po visoki odpornosti proti obrabi in udarcem.
- Pametna zasnova: Posebna oblika plošče preprečuje zatikanje kamenja, kar zagotavlja nemoteno delovanje.
- Zaščita in mobilnost: Močan jekleni okvir ščiti vitalne dele, vgrajeno dvigalno oko pa olajša transport.
- Ergonomsko upravljanje: Ročica za premikanje naprej/nazaj in fiksni ročaj omogočata enostavno vodenje na vseh površinah.
- Nizke vibracije: Napredna zasnova zmanjšuje prenos vibracij na ročaj, kar zmanjšuje utrujenost operaterja. Husqvarna LG 300 je na voljo v različnih izvedbah, ki ustrezajo specifičnim potrebam uporabnikov. Izbirate lahko med bencinskim in dizelskim motorjem, kar omogoča prilagoditev glede na preference in razpoložljivost goriva na delovišču. Poleg tega so na voljo različne širine plošče (500 mm in 600 mm), kar omogoča optimalno prilagajanje različnim delovnim površinam in zahtevam projekta. Z močjo motorja od 4,2 kW do 6,3 kW (odvisno od modela) in centrifugalno silo 40 kN Husqvarna LG 300 zagotavlja učinkovito zgoščevanje različnih vrst tal. Frekvenca 68 Hz omogoča optimalno vibriranje za doseganje zelene zgo

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Indikator utrjenosti	Ne
Model motorja	GX270
Način vžiga	Povratni zagon
Tip motorja	Bencin
	REVERSIBLE PLATE LG 300 Honda 500 mm / REVERSIBLE PLATE LG 300 Honda 600 mm
Variacija izdelka	Bencin
Vrsta energije/goriva	1,520 mm
Višina embalaže	25 m/min
Hitrost	40 kN
Centrifugalna sila	88 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	106 dB(A)
Operativna masa	265 kg / 270 kg
Bruto teža artikla	293,000 g / 295,000 g
Širina plošče	500 mm / 600 mm
Širina velikosti izdelka	500 mm / 600 mm
Širina embalaže	600 mm
Izpušne emisije (CO ₂ EU V)	586,79 g/kWh / 762 g/kWh
Dolžina embalaže	970 mm

ščenosti podlage.

Kljub svoji moči je LG 300 zasnovana z mislijo na uporabnika. Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja se giblje med 88 in 93 dB(A), odvisno od modela, kar je relativno prijazno za tako zmogljivo napravo. Vrednost emisije vibracij med 1,7 in 2,4 m/s² dodatno prispeva k udobju pri delu in zmanjšuje tveganje za zdravstvene težave pri dolgotrajni uporabi.

Z operativno maso med 265 in 307 kg (odvisno od modela) je LG 300 dovolj težka za učinkovito zgoščevanje, a še vedno dovolj kompaktna za enostavno manevriranje. Hitrost premikanja do 25 m/min omogoča hitro pokrivanje večjih površin, kar povečuje produktivnost na delovišču.

Husqvarna LG 300 ni le zmogljiva, ampak tudi okolju prijazna. Z izpusti CO₂ (EU V) med 743 in 987 g/kWh (odvisno od modela) izpolnjuje stroge evropske standarde glede emisij.

Ne glede na to, ali delate na gradnji cest, urejanju krajine ali pripravi temeljev, je vibro plošča Husqvarna LG 300 zanesljiv partner za doseganje vrhunskih rezultatov pri zgoščevanju tal.
