Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@urni.si
WWW: www.www.gradbenistroji.com

Datum: 24.11.2026



(slika je simbolična)

Vibro plošča Husqvarna LG 400 BENCIN

Kategorija: Orodja za utrjevanje
Šifra:

Redna cena z DDV:	**11.468,85 €**
Cena s popustom z DDV:	**7.454,75 €**
Cena s popustom brez DDV:	**6.110,45 €**

Na zalogi

Vibro plošča Husqvarna LG 400 je robustna in učinkovita naprava za zbijanje tal. Opremljena je s ploščo iz trpežnega Hardox 400 jekla in zaščitnim okvirjem z dvigalnim očesom. Ponuja ergonomsko oblikovan ročaj za dušenje vibracij in enostavno upravljanje z ročico za naprej/nazaj. Izbirni indikator zbijanja omogoča optimalno učinkovitost pri delu. Primerna za različne gradbene in cestne projekte.

Vibro plošča Husqvarna LG 400: Moč in vzdržljivost za profesionalno zbijanje tal

Vibro plošča Husqvarna LG 400 je vrhunska naprava, zasnovana za zahtevne gradbene in cestne projekte. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami zagotavlja učinkovito in natančno zbijanje tal v različnih pogojih.

Ključne lastnosti:

• Plošča iz Hardox 400 jekla za izjemno trpežnost
• Zaščitni okvir z vgrajenim dvigalnim očesom
• Ergonomski ročaj za dušenje vibracij
• Enostavno upravljanje z ročico za naprej/nazaj
• Izbirni indikator zbijanja za optimalno učinkovitost

Plošča vibro plošče LG 400 je izdelana iz vrhunskega Hardox 400 jekla, znanega po svoji izjemni odpornosti proti obrabi. Ta material ne le podaljšuje življenjsko dobo naprave, temveč tudi zagotavlja konsistentno učinkovitost skozi čas. Posebna zasnova plošče preprečuje zagozditev kamnov med ploščo in okvirjem, kar dodatno prispeva k nemotenem delovanju.

Robustni kovinski okvir nudi odlično zaščito za motor in menjalnik, ščiti jih pred poškodbami in udarci na gradbišču. Vgrajeno dvigalno oko omogoča enostaven in varen transport naprave med delovišči, kar je še posebej uporabno pri projektih, ki zahtevajo pogosto premikanje opreme.

Ergonomija je ključnega pomena pri dolgotrajnem delu, zato je LG 400 opremljena z ročajem za dušenje vibracij. Ta inovativna funkcija zmanjšuje utrujenost operaterja in omogoča učinkovito delo več ur zapored. Kombinacija ročice za naprej/nazaj in fiksnega ročaja zagotavlja enostavno upravljanje na vseh površinah, brez potrebe po stalnem potiskanju ali vlečenju naprave

Specifikacije

Blagovna znamka (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Indikator utrjenosti	Ne
Model motorja	GX390
Način vžiga	Povratni zagon
Tip motorja	Bencin
Variacija izdelka	REVERSIBLE PLATE LG 400 Honda
Dolžina embalaže	1,200 mm
Višina embalaže	1,550 mm
Vibracija roke in roke (Aeq)	2,5 m/s²
Hitrost	25 m/min
Centrifugalna sila	52 kN
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	90 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	107 dB(A)
Operativna masa	398 kg
Bruto teža artikla	443,000 g
Širina plošče	650 mm
Širina velikosti izdelka	650 mm
Izpušne emisije (CO_2 EU V)	743 g/kWh
Širina embalaže	800 mm

med delovanjem.
Ena od naprednih funkcij, ki jo ponuja Husqvarna LG 400, je izbirni indikator zbijanja. Ta pametni sistem operaterju sporoča, kdaj je tla idealno zbita, kar omogoča optimizacijo delovnega procesa, prihranek časa in znižanje stroškov. S to funkcijo lahko operaterji natančno določijo, kdaj je čas za premik na naslednjo nalogo, kar zagotavlja konsistentno kakovost zbijanja po celotnem delovišču.
Vibro plošča LG 400 je na voljo v različnih izvedbah, ki ustrezajo specifičnim potrebam uporabnikov. Ne glede na izbrano različico pa vse odlikujejo visoka kakovost izdelave, zanesljivost in učinkovitost, ki so značilne za znamko Husqvarna.
Za profesionalce v gradbeništvu, cestni infrastrukturi in urejanju okolice predstavlja Husqvarna LG 400 idealno rešitev za zbijanje tal. S svojo robustno zasnovo, ergonomskimi funkcijami in naprednimi tehnologijami zagotavlja vrhunske rezultate tudi v najzahtevnejših delovnih pogojih.