



(slika je simbolična)

Vrtalna naprava Husqvarna DR 200 R

Kategorija: [Oprema za rušilne robote](#)

Šifra:

Ni na zalogi

DR 200 R je kompakten in zmogljiv hidravlični vrtalni stolp, zasnovan za robote Husqvarna DXR. Zgrajen s preprosto, robustno in lahko zasnovo zagotavlja učinkovito vrtalno zmogljivost v gradbeništvu, rudarstvu in tuneliranju. DR 200 R ima integrirani sistem spiranja vode in zraka, ki zmanjšuje škodljiv prah za operaterje in mimoidoče. Naprava ne zahteva kompleta za odtok cevi na DXR in je opremljena s ploščo adapterja 50 mm za enostavno integracijo. DR 200 R je idealna za vrtnanje eksplozivnih lukenj, delilnih lukenj in sidrskih lukenj v zahtevnih pogojih na gradbišču.

Vrtalna naprava Husqvarna DR 200 R

Husqvarna DR 200 R je profesionalna vrtalna naprava, zasnovana za zahtevne vrtalne naloge v betonu in kamnu. Z hidravličnim pogonom in kompaktnimi dimenzijami (dolžina 716 mm, širina 476 mm, višina 1.815 mm) je idealna za delo na različnih gradbenih in rudarskih lokacijah.

Ključne prednosti

- **Visoka produktivnost** – Rotacijski kladivnik učinkovito udarja svedra ob delovni kos, kar omogoča hitro vrtnanje v kamen in beton. Sistem ni primeren za vrtnanje v železne palice.
- **Edinstvena varnostna kletka** – Vgrajena kot standard in elektronsko nadzorirana s sistemom DXR, zagotavlja varnost operaterja med delom.
- **Učinkovit nadzor prahu** – Patentirani sistem spiranja vode se poveže na vodovodni sistem DXR, kar omogoča optimalno kontrolo prahu med vrtenjem.

Tehnične značilnosti

Naprava je opremljena s hidravličnim vrtenjem orodja in zahteva pretok hidravličnega olja med 50 in 60 l/min. Skupna teža naprave brez stranskih pakiranih artiklov je 209 kg, kar omogoča relativno enostavno transporto in postavitve na terenu.

DR 200 R je zanesljiva izbira za profesionalce, ki potrebujejo robustno in učinkovito vrtalno napravo za zahtevne delovne pogoje.

Specifikacije

Variacija izdelka	DRILL RIG DR 200 R
Vrtenje orodja	Hidravlično vrtenje
Višina velikosti izdelka	1,815 mm
Pretok hidravličnega olja, min	50 l/min
Pretok hidravličnega olja, maks.	60 l/min
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	209 kg
Širina velikosti izdelka	476 mm
Dolžina velikosti izdelka	716 mm