

Datum: 03.09.2026



(slika je simbolična)

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.437,35 €**Cena s popustom z DDV: **1.149,88 €**Cena s popustom brez DDV: **942,52 €****Ni na zalogi**

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je zmogljiv in vsestranski stroj za profesionalno vrtanje. Opremljen je z LED indikatorjem obremenitve za optimalno zmogljivost in zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo. Idealen je za vrtanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtín z vrtanjem po šivih. Ta robustni vrtalnik zagotavlja natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih.

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A: Moč in natančnost za profesionalne projekte

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je vrhunski stroj, zasnovan za zahtevne gradbene in instalacijske projekte. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno izbiro za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za natančno vrtanje.

Ključne lastnosti:

- LED indikator obremenitve: Omogoča operaterju optimalno vrtanje z maksimalnim tlakom za najboljšo zmogljivost.
- Zaščita pred preobremenitvijo: Povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- Vsestranskost: Primeren za vrtanje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtín z vrtanjem po šivih.

- Zmogljiv motor: Z močjo 1,55 kW zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri zahtevnih materialih.

- Prilagodljivost: Maksimalni premer vrtanja 120 mm omogoča širok nabor aplikacij.

Vrtalnik DMS 160 A se ponaša z zračno hlajenim motorjem, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. Fiksna namestitvev na stojalo omogoča stabilnost in natančnost pri delu. Z maksimalno dolžino hoda 600 mm ponuja veliko fleksibilnost pri različnih projektih. Varnost in udobje uporabnika sta zagotovljena z nizko ravno hrupa (89 dB(A) pri ušesu operaterja) in ergonomsko zasnovo. Teža 10,5 kg omogoča relativno enostavno premikanje in postavitvev na delovišču.

Stroj je opremljen s priključkom za vodo G 1/4", ki omogoča mokro vrtanje in učinkovito hlajenje svedra. Maksimalni vodni tlak 8 barov zagotavlja optimalno hlajenje tudi pri najzahtevnejših vrtanjih.

Z enofaznim napajanjem 220-240 V in frekvenco 50

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	-
Namestitvev stebra	Fiksirano
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
Variacija izdelka	DRILL MOTOR DMS 160 A 220-240 V 1 ph EU w. el cb
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Faze	1 f
Navojno vreteno, zunanje	1 1/4" 7 UNC
Število prestav menjalnika	1
Nazivni tok	6 A
Najvišji tlak vode	8 bar
Bruto teža artikla	13,000 g
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Frekvenca	50 Hz
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	89 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtanja	120 mm
Širina embalaže	210 mm
Napetost	220-240 V
Širina velikosti izdelka	230 mm
Dolžina velikosti izdelka	280 mm
Višina embalaže	370 mm
Dolžina pomika	600 mm
Višina velikosti izdelka	840 mm
Dolžina embalaže	920 mm
Teža	10.5 kg

HZ je DMS 160 A primeren za uporabo na večini gradbišč in v industrijskih okoljih. Enostopenjski menjalnik z maksimalnim številom vrtljajev 1100 rpm nudi dovolj moči za učinkovito vrtanje v različne materiale.

Husqvarna, priznana blagovna znamka v svetu gradbeništva, zagotavlja kakovost in zanesljivost tega vrtnika. Z enoletno garancijo in dostopnostjo rezervnih delov je DMS 160 A pametna naložba za profesionalne uporabnike, ki cenijo zmogljivost, natančnost in dolgoročno vrednost.
