

Datum: 30.06.2026



## Vrtalnik na stojalu DMS 160 A

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.437,35 €**Cena s popustom z DDV: **1.149,88 €**Cena s popustom brez DDV: **942,52 €****Ni na zalogi**

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je zmogljiv in vsestranski stroj za profesionalno vrtnje. Opremljen je z LED indikatorjem obremenitve za optimalno zmogljivost in zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo. Idealen je za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtih z vrtnjem po šivih. Ta robustni vrtalnik zagotavlja natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih.

### Vrtalnik na stojalu DMS 160 A: Moč in natančnost za profesionalne projekte

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je vrhunski stroj, zasnovan za zahtevne gradbene in instalacijske projekte. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno izbiro za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za natančno vrtnje.

#### Ključne lastnosti:

- LED indikator obremenitve: Omogoča operaterju optimalno vrtnje z maksimalnim tlakom za najboljšo zmogljivost.
- Zaščita pred preobremenitvijo: Povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- Vsestranskost: Primeren za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtih z vrtnjem po šivih.
- Zmogljiv motor: Z močjo 1,55 kW zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri zahtevnih materialih.
- Prilagodljivost: Maksimalni premer vrtnja 120 mm omogoča širok nabor aplikacij.

Vrtalnik DMS 160 A se ponaša z zračno hlajenim motorjem, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. Fiksna namestitev na stojalo omogoča stabilnost in natančnost pri delu. Z maksimalno dolžino hoda 600 mm ponuja veliko fleksibilnost pri različnih projektih.

Varnost in udobje uporabnika sta zagotovljena z nizko ravno hrupa (89 dB(A) pri ušesu operaterja) in ergonomsko zasnovano. Teža 10,5 kg omogoča relativno enostavno premikanje in postavitve na delovišču.

Stroj je opremljen s priključkom za vodo G 1/4", ki omogoča mokro vrtnje in učinkovito hlajenje svedra. Maksimalni vodni tlak 8 barov zagotavlja optimalno hlajenje tudi pri najzahtevnejših vrtnjih.

Z enofaznim napajanjem 220-240 V in frekvenco 50

### Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	-
Namestitev stebra	Fiksirano
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
	DRILL MOTOR DMS 160 A   220-240 V   1 ph   EU   w. el cb
Variacija izdelka	Žični
Vir napajanja	G 1 / 4"
Vodni priključek	1 f
Faze	1 1/4" 7 UNC
Navojno vreteno, zunanje	1
Število prestav menjalnika	6 A
Nazivni tok	8 bar
Najvišji tlak vode	13.000 g
Bruto teža artikla	25 mm
Priporočen premer svedra, min	50 Hz
Frekvenca	89 dB(A)
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	102 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	103 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	120 mm
Premer vrtnja	210 mm
Širina embalaže	220-240 V
Napetost	230 mm
Širina velikosti izdelka	280 mm
Dolžina velikosti izdelka	370 mm
Višina embalaže	600 mm
Dolžina pomika	840 mm
Višina velikosti izdelka	920 mm
Dolžina embalaže	10.5 kg
Teža	

Hz je DMS 160 A primeren za uporabo na večini gradbišč in v industrijskih okoljih. Enostopenjski menjalnik z maksimalnim številom vrtljajev 1100 rpm nudi dovolj moči za učinkovito vrtnje v različne materiale. Husqvarna, priznana blagovna znamka v svetu gradbeništva, zagotavlja kakovost in zanesljivost tega vrtnika. Z enoletno garancijo in dostopnostjo rezervnih delov je DMS 160 A pametna naložba za profesionalne uporabnike, ki cenijo zmogljivost, natančnost in dolgoročno vrednost.

---