

Datum: 01.05.2025

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A



Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.555,50 €**

Cena s popustom z DDV: **1.244,40 €**

Cena s popustom brez DDV: **1.020,00 €**

Ni na zalogi

(slika je simbolična)

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je zmogljiv in vsestranski stroj za profesionalno vrtnje. Opremljen je z LED indikatorjem obremenitve za optimalno zmogljivost in zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo. Idealen je za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtin z vrtnjem po šivih. Ta robustni vrtalnik zagotavlja natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih.

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A: Moč in natančnost za profesionalne projekte

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je vrhunski stroj, zasnovan za zahtevne gradbene in instalacijske projekte. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno izbiro za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za natančno vrtnje.

Ključne lastnosti:

- LED indikator obremenitve: Omogoča operaterju optimalno vrtnje z maksimalnim tlakom za najboljšo zmogljivost.
- Zaščita pred preobremenitvijo: Povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- Vsestranskost: Primeren za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtin z vrtnjem po šivih.
- Zmogljiv motor: Z močjo 1,55 kW zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri zahtevnih materialih.
- Prilagodljivost: Maksimalni premer vrtnja 120 mm omogoča širok nabor aplikacij.

Vrtalnik DMS 160 A se ponaša z zračno hlajenim motorjem, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. Fiksna namestitvev na stojalo omogoča stabilnost in natančnost pri delu. Z maksimalno dolžino hoda 600 mm ponuja veliko fleksibilnost pri različnih projektih.

Varnost in udobje uporabnika sta zagotovljena z nizko ravno hrupa (89 dB(A) pri ušesu operaterja) in ergonomsko zasnovo. Teža 10,5 kg omogoča relativno enostavno premikanje in postavitvev na delovišču.

Stroj je opremljen s priključkom za vodo G 1/4", ki omogoča mokro vrtnje in učinkovito hlajenje svedra. Maksimalni vodni tlak 8 barov zagotavlja optimalno hlajenje tudi pri najzahtevnejših vrtnjih.

Z enofaznim napajanjem 220-240 V in frekvenco 50

Specifikacije

Brand	Husqvarna
Column installation	Fixed
Column's angling	-
Coolant	Wet
Descriptive Name	DMS 160
Engine cooling	Air
Power source	Corded
Recommended drill bit diameter, min	0 mm
Spindle thread, inner	G 1/2"
Unit	Piece / Each
Water connector	G 1 / 4"
Oil capacity	0.5 l
Garancija	1 leto
Number of gearbox speeds	1
Phases	1 ph
Spindle thread, outer	1 1/4" 7 UNC
Rated current	6 A
Water pressure, max	8 bar
Frequency	50 Hz
Sound pressure level at operators ear	89 dB(A)
Sound power level, measured	102 dB(A)
Sound power level, guaranteed (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtnja	120 mm
Napetost	220-240 V
Voltage	220-240 V
Product size width	230 mm
Product size length	280 mm
Travel length, max	600 mm
Product size height	840 mm
Output shaft RPM, max	1100 rpm
Spindle speed unloaded gear 1	1100 rpm
Teža	10,5 kg

Hz je DMS 160 A primeren za uporabo na večini gradbišč in v industrijskih okoljih. Enostopenjski menjalnik z maksimalnim številom vrtljajev 1100 rpm nudi dovolj moči za učinkovito vrtnje v različne materiale. Husqvarna, priznana blagovna znamka v svetu gradbeništva, zagotavlja kakovost in zanesljivost tega vrtalnika. Z enoletno garancijo in dostopnostjo rezervnih delov je DMS 160 A pametna naložba za profesionalne uporabnike, ki cenijo zmogljivost, natančnost in dolgoročno vrednost.
