

Datum: 15.05.2026



Vrtalnik na stojalu DMS 160 A

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.437,35 €**Cena s popustom z DDV: **1.149,88 €**Cena s popustom brez DDV: **942,52 €****Ni na zalogi**

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je zmogljiv in vsestranski stroj za profesionalno vrtnje. Opremljen je z LED indikatorjem obremenitve za optimalno zmogljivost in zaščito pred preobremenitvijo za daljšo življenjsko dobo. Idealen je za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtih z vrtnjem po šivih. Ta robustni vrtalnik zagotavlja natančnost in učinkovitost pri zahtevnih gradbenih projektih.

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A: Moč in natančnost za profesionalne projekte

Vrtalnik na stojalu DMS 160 A je vrhunski stroj, zasnovan za zahtevne gradbene in instalacijske projekte. S svojo robustno konstrukcijo in naprednimi funkcijami predstavlja idealno izbiro za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo orodje za natančno vrtnje.

Ključne lastnosti:

- LED indikator obremenitve: Omogoča operaterju optimalno vrtnje z maksimalnim tlakom za najboljšo zmogljivost.
- Zaščita pred preobremenitvijo: Povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- Vsestranskost: Primeren za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter izdelavo odprtih z vrtnjem po šivih.
- Zmogljiv motor: Z močjo 1,55 kW zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri zahtevnih materialih.
- Prilagodljivost: Maksimalni premer vrtnja 120 mm omogoča širok nabor aplikacij.

Vrtalnik DMS 160 A se ponaša z zračno hlajenim motorjem, ki zagotavlja optimalno delovanje tudi pri dolgotrajni uporabi. Fiksna namestitev na stojalo omogoča stabilnost in natančnost pri delu. Z maksimalno dolžino hoda 600 mm ponuja veliko fleksibilnost pri različnih projektih. Varnost in udobje uporabnika sta zagotovljena z nizko ravno hrupa (89 dB(A) pri ušesu operaterja) in ergonomsko zasnovano. Teža 10,5 kg omogoča relativno enostavno premikanje in postavitve na delovišču.

Stroj je opremljen s priključkom za vodo G 1/4", ki omogoča mokro vrtnje in učinkovito hlajenje svedra. Maksimalni vodni tlak 8 barov zagotavlja optimalno hlajenje tudi pri najzahtevnejših vrtnjih.

Z enofaznim napajanjem 220-240 V in frekvenco 50

Specifikacije

| | |
|---|--|
| Hladilna tekočina | Mokro |
| Nagib stebra | - |
| Namestitev stebra | Fiksirano |
| Navojno vreteno, notranje | G 1/2" |
| OEEO klasificirano | Da |
| Variacija izdelka | DRILL MOTOR DMS 160 A 220-240 V 1 ph EU w. el cb |
| Vir napajanja | Žični |
| Vodni priključek | G 1 / 4" |
| Faze | 1 f |
| Navojno vreteno, zunanje | 1 1/4" 7 UNC |
| Število prestav menjalnika | 1 |
| Nazivni tok | 6 A |
| Najvišji tlak vode | 8 bar |
| Bruto teža artikla | 13,000 g |
| Priporočen premer svedra, min | 25 mm |
| Frekvenca | 50 Hz |
| Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA) | 89 dB(A) |
| Izmerjena raven zvočne moči | 102 dB(A) |
| Zajamčena raven zvočne moči (LWA) | 103 dB(A) |
| Premer vrtnja | 120 mm |
| Širina embalaže | 210 mm |
| Napetost | 220-240 V |
| Širina velikosti izdelka | 230 mm |
| Dolžina velikosti izdelka | 280 mm |
| Višina embalaže | 370 mm |
| Dolžina pomika | 600 mm |
| Višina velikosti izdelka | 840 mm |
| Dolžina embalaže | 920 mm |
| Teža | 10.5 kg |

Hz je DMS 160 A primeren za uporabo na večini gradbišč in v industrijskih okoljih. Enostopenjski menjalnik z maksimalnim številom vrtljajev 1100 rpm nudi dovolj moči za učinkovito vrtnje v različne materiale. Husqvarna, priznana blagovna znamka v svetu gradbeništva, zagotavlja kakovost in zanesljivost tega vrtnika. Z enoletno garancijo in dostopnostjo rezervnih delov je DMS 160 A pametna naložba za profesionalne uporabnike, ki cenijo zmogljivost, natančnost in dolgoročno vrednost.
