

Datum: 16.05.2026



Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vrtalniki](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **1.613,76 €**Cena s popustom z DDV: **1.291,00 €**Cena s popustom brez DDV: **1.058,20 €****Ni na zalogi**

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je učinkovit in prilagodljiv stroj za zahtevna vrtnja. Z možnostjo vrtnja pod različnimi koti (0-90°) in LED indikatorjem obremenitve omogoča natančno delo pri optimalnem pritisku. Idealen za vrtnje prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivno vrtnje. Z zaščito pred preobremenitvijo in zračnim hlajenjem motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo in visoko produktivnost.

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT: Moč in natančnost v enem

Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je vrhunska izbira za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in vsestransko orodje za zahtevna vrtnja. Ta robusten stroj združuje moč, natančnost in prilagodljivost, kar ga uvršča med najbolj priljubljene modele v svoji kategoriji.

Ključne lastnosti in prednosti:

- Donosna in učinkovita postavitev: Omogoča več možnosti vrtnja z eno postavitvijo, kar prihrani čas in trud.
- Prilagodljiv kot vrtnja: S kotom nagiba od 0 do 90° lahko enostavno vrtate v različnih položajih in kotih.
- Zaščita pred preobremenitvijo: Ta funkcija povečuje produktivnost in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- LED indikator obremenitve: Prikazuje obremenitev stroja, kar operaterju omogoča vrtnje pri optimalnem pritisku za najboljšo zmogljivost.
- Zračno hlajenje motorja: Zagotavlja učinkovito hlajenje in podaljšuje življenjsko dobo stroja.
- Mokro vrtnje: Omogoča uporabo vode za hlajenje in odstranjevanje prahu, kar izboljša učinkovitost in varnost pri delu.

DMS 160 AT je idealen za različne vrste vrtnja, vključno z vrtnjem prezračevalnih kanalov, lukenj za cevi in kable ter šivnim vrtnjem. S svojo močjo 1,55 kW in maksimalno hitrostjo vretena 1100 vrt/min lahko z lahkoto vrta luknje premera do 120 mm.

Vrtalnik odlikuje tudi kompaktna zasnova z dimenzijami 280 x 230 x 900 mm in težo 12 kg, kar omogoča enostavno premikanje in transport. Največja dolžina potovanja 600 mm nudi veliko fleksibilnost pri delu.

Za dodatno varnost in udobje uporabnika je vrtalnik opremljen s priključkom za vodo G 1/4" in lahko deluje pri maksimalnem vodnem tlaku 8 barov. Ra

Specifikacije

Hladilna tekočina	Mokro
Nagib stebra	0-90°
Namestitev stebra	Nagibno
Navojno vreteno, notranje	G 1/2"
OEEO klasificirano	Da
	DRILL MOTOR
	DMS 160 AT
Variacija izdelka	220-240 V 1 ph
	EU w. el cb
Vir napajanja	Žični
Vodni priključek	G 1 / 4"
Faze	1 f
Število prestav menjalnika	1
Nazivni tok	6 A
Najvišji tlak vode	8 bar
Bruto teža artikla	14,000 g
Priporočen premer svedra, min	25 mm
Frekvenca	50 Hz
Raven zvočnega tlaka na ušesu upravljavca (LpA)	89 dB(A)
Izmerjena raven zvočne moči	102 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	103 dB(A)
Premer vrtnja	120 mm
Napetost	220-240 V
Širina embalaže	220 mm
Širina velikosti izdelka	230 mm
Dolžina velikosti izdelka	280 mm
Višina embalaže	380 mm
Dolžina pomika	600 mm
Višina velikosti izdelka	900 mm
Dolžina embalaže	920 mm
Teža	12 kg

ven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja je 89 dB(A), medtem ko je zagotovljena raven moči zvoka 103 dB(A). Vrtalnik na stojalu DMS 160 AT je zanesljiv partner za profesionalne gradbince, inštalaterje in vse, ki potrebujejo natančno in učinkovito vrtanje v različne materiale. Z enoletno garancijo in podporo priznane blagovne znamke Husqvarna je to naložba, ki se bo hitro povrnila z izboljšano produktivnostjo in kakovostjo dela.
