

Datum: 09.07.2025



Žična žaga CS 2512

(slika je simbolična)

Kategorija: [Žične žage](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **30.058,99 €**

Cena s popustom z DDV: **24.047,20 €**

Cena s popustom brez DDV: **19.710,82 €**

Ni na zalogi

Žična žaga CS 2512 je vrhunsko orodje za zahtevno žaganje različnih materialov. S 20 kW močjo in hidravličnim večstopenjskim menjalnikom zagotavlja izjemno učinkovitost pri rezanju jekla, betona in drugih gradbenih materialov. Njena kompaktna zasnova in velik 16-metrski zalogovnik žice omogočata prilagodljivost in neprekinjeno delo. Z maksimalno hitrostjo žice 25 m/s in začetnim navorom 190 je idealna za obsežna in globoka žaganja.

Husqvarna CS 2512 Žična žaga - Moč in natančnost v enem

Žična žaga CS 2512 je vrhunski izdelek, zasnovan za najzahtevnejše projekte žaganja v gradbeništvu. V kombinaciji s hidravlično enoto PP 455 E predstavlja izjemno močno in prilagodljivo orodje, ki se odlično obnese pri rezanju jekla, betona in drugih trdih materialov.

Izjemna zmogljivost in prilagodljivost

CS 2512 se ponaša z impresivno močjo 20 kW, ki jo zagotavlja hidravlični večstopenjski menjalnik. Ta omogoča hitrost žice do 25 m/s, kar v kombinaciji z začetnim navorom vretena 190 zagotavlja izjemno učinkovitost pri rezanju. Hidravlični sistem z maksimalnim tlakom 230 barov zagotavlja konstantno moč in zanesljivost tudi pri najzahtevnejših operacijah.

Kljub svoji moči, CS 2512 ohranja kompaktno zasnovo, ki omogoča enostavno manevriranje in prilagodljivost pri delu. Žago lahko namestite navpično ali vodoravno, odvisno od zahtev projekta. Za lažji transport lahko motor celo odstranite, kar dodatno poveča mobilnost orodja.

Inovativne funkcije za profesionalno uporabo

CS 2512 je opremljena s številnimi naprednimi funkcijami, ki olajšajo delo in povečajo produktivnost:

- Velik zalogovnik žice s kapaciteto 16 metrov omogoča daljše neprekinjeno delovanje in izvedbo večjih rezov brez prekinitev.
- Škripci s krogličnimi ležaji samodejno sledijo smeri žice, kar zagotavlja gladko in natančno rezanje.
- Pogonsko kolo na izhodni strani stroja preprečuje ohlapnost žice v magazinu, kar izboljša nadzor in varnost pri delu.
- Nastavljivi tlačni ventil omogoča natančen nadzor nad postopkom ž

Specifikacije

Motor za žični pogon	Hidravlični večstopenjski menjalnik
OEEO klasificirano	Ne
Smer vrtenja	Ena smer
Variacija izdelka	WIRE SAW CS 2512
Vir napajanja	Wiresaw
Dolžina embalaže	Hidravlični
Dolžina velikosti izdelka	1,100 mm
Višina velikosti izdelka	1,200 mm
Konfiguracija žice v pogonski enoti, min	1,200 mm
Neto kapaciteta za shranjevanje žice	3.4 m
Hitrost žice prestava 1, največ	16 m
Izhodna moč s PP 455	20 m/s
Hitrost žice prestava 2, max	20 kW
Pretok hidravličnega olja	25 m/s
Raven zvočnega tlaka pri ušesu upravljavca	65 l/min
Izmerjena raven zvočne moči	83 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči (LWA)	94 dB(A)
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih artiklov)	95 dB(A)
Začetni navor vretena	150 kg
Hidravlični tlak, maks.	190
Bruto teža artikla	230 bar
Širina embalaže	235,000 g
Širina velikosti izdelka	750 mm
Višina embalaže	800 mm
	900 mm

aganja, kar je ključno pri delu z različnimi materiali in v različnih pogojih.

Udobje in varnost pri delu

Kljub visoki zmogljivosti, CS 2512 ohranja razumno raven hrupa z zvočnim tlakom 83 dB(A) pri ušesu upravljavca. To ne le izboljšuje delovne pogoje za operaterja, temveč tudi zmanjšuje vpliv na okoliško osebje in okolje.

Praktični zložljivi ročaji in varovalo dodatno olajšajo transport in povečajo varnost pri rokovanju s strojem. Teža celotnega izdelka brez stransko pakiranih artiklov znaša 150 kg, kar ob upoštevanju njegove zmogljivosti predstavlja odlično razmerje med močjo in prenosljivostjo.

Širok spekter uporabe

CS 2512 je idealna rešitev za najrazličnejše gradbene projekte, vključno z rezanjem temeljev, mostov, debelih sten in delom v zaprtih prostorih z omejenimi dostopnimi točkami. Njena vsestranskost in moč jo postavljata v sam vrh profesionalnih orodij za žaganje v gradbeništvu.
